



## Selezione dei prodotti più richiesti del nostro catalogo

### Centralini IP hardware, SW, virtuali per ufficio e strutture ricettive



**PROVA GRATUITA**



Yeastar propone una gamma completa di sistemi IP per semplificare e unificare le comunicazioni, migliorare la produttività, razionalizzare le risorse e risparmiare sui costi

- Solo software
- Solo software con limite di contemporaneità
- Virtuale (in cloud)
- Appliance (hardware)

- Webclient con videochiamata e livechat
- Statistiche e analisi del traffico
- Supporta videocitofoni e audio su IP
- Supporta gateway per riutilizzo rete analogica
- Integrazione chat WhatsApp - Facebook
- Chiamata via web browser
- Integrazione con Microsoft Teams
- Client software per PC, web e mobile
- Funzionalità call center - contact center
- Multi sede - Multi azienda
- SDK per sviluppo - OPEN API

Integrazione con CRM, PMS e APP di terze parti



FIDELIO



HubSpot CRM



Zoho CRM



Bitrix24



WebRTC



Microsoft Teams



### Gateway VoIP ISDN - FXO - FXS - GSM - LTE

#### Ripetitori di segnale per ogni operatore e bande di frequenza

	Tipo e quantità porte disponibili					
	Fxs	Fxo	Fxs-Fxo	BRI	PRI	GSM
<b>Yeastar</b>	Da 1 a 32	Da 4 a 16	-	Da 2 a 4	Da 1 a 2	Da 1 a 16
<b>Dinstar</b>	Da 16 a 72	Da 4 a 16	4+4 - 8+8	-	-	-
<b>Openvox</b>	Da 4 a 72	2	1+1	Da 2 a 8	Da 1 a 4	Da 1 a 32

Permutatore integrato plug o con cavo RJ21. Garanzia 2 anni



**DINSTAR**

**OpenVox**

**HiBOOST HUAITEC**



### Prenotazione sale riunioni e gestione spazi di lavoro

Prenotazione sale riunioni (In cloud e on premise)  
Display fuori porta  
Integrazione O365 - Google  
Integrazione calendari  
Statistiche e analisi

Report e analisi  
Esportazione dati  
In cloud e on premise  
Gestione coworking  
Gestione scrivanie condivise  
Integrazione con calendari





Selezione di telefoni IP Fanvil. Ricchi di funzioni come wifi e bluetooth integrato, supportano utilizzo di cuffie con filo su porta USB e cordless grazie al cavo di sgancio (EHS), che permette la risposta e il riaggancio dalla cuffia. Dotati di 2 porte LAN Gigabit PoE per condividere un unico cavo di rete con PC. V65, V66 e V67 supportano encoding video H.264 (per videocamere SIP o videocitofoni SIP). V62Pro e V66 Pro sono dotati di cornetta wireless bluetooth



	V67	V66	V65	V64	V63
Display	7" colori	7" colori	4,3" colori	3,5" colori	2,8" colori
Codice video H264	si	si	si	no	no
Porta USB	si	si	si	no	no
Bluetooth - WiFi	si - si	si - si	si - si	si	no
Tasti programmabili	116	116	45	21	21
Porte LAN	2 x GB PoE	2 x GB PoE	2 x GB PoE	2 x GB PoE	opz
Videocamera	si	no	no	no	no



**V62 Pro**  
Cornetta wireless

**V62G**  
**V62W wifi**

**V62G**  
Bianco

**V61G**  
**V61W wifi**

**W620W**  
**W611W**

	V62 Pro	V62G	V62W	V61G	V61W	W620W	W611W
Display	2.8" colori	2.8" colori	2.8" colori	2.4" colori	2.4" colori	2,4" colori	2.4" colori
Cornetta cordless	sì	no	no	no	no	no	no
WiFi	no	no	sì	no	si	si	si
Colore	Antracite	Ant./Bianco	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite	Antracite
Tasti programmabili	21	21	21	15	15	16	16
Bluetooth	Cornetta	no	no	no	no	si	si



## Gateway RoIP FAN-W712

Radio over IP



Connette sistemi radio al centralino VoIP. Supporta 2 linee SIP. Compatibile con i più diffusi sistemi radio

## Audio su IP FAN-PA2S FAN-PA3



Adattatori per connettere sistemi audio analogici su centralini IP (PA3). PA2S supporta anche relè e collegamento video



# Yealink Telefoni IP Fissi - Cordless DECT - WiFi

Yealink è il primo produttore mondiale di terminali SIP.

Sono disponibili telefoni IP standard, e versioni dotate di connettività bluetooth e WiFi

La porta USB supporta cuffie USB e dongle bluetooth, wifi, oltre al dongle DD10K per gestire terminali DECT



	T31P/G/W	T33P/G	T34W	T73U/W	T74U/W	T88V PRO
Display a colori/touch	no/no	si/no	si/no	si/no	si/no	si/si
WiFi - Bluetooth	no/no/si	no	si/opz	no/si	no/si	no/si
Porte GB	no/si/no	si/si	si	si	si	si
PoE	si/si/si	si/si	si	si/si	si/si	si
Tasti programmabili	no	12	12	40	50	84
Porta USB	no	no	si	si	si	si
Cornetta bluetooth	no	no	no	no	no	si
Videocamera	no	no	no	no	no	si



## Yealink Cordless



	W71P	T74P	W78P	W79P	AX83H	AX86R
SIP - PoE	si/si	si/si	si/si	si/si	si/-	si/-
Gestione cuffia	-	Jack /BT	Jack/BT	Jack/BT	Jack/BT	Jack/BT
Vibrazione	-	si	si	si	si	si
Account/chiamate	10/20	10/20	10/20	10/20	-	-
Protezione	-	-	-	IP67	-	IP67
Portatili/repeaters	10/6	10/6	10/6	10/6	-	-
Man Down - SOS	-	-	-	si	-	si
DECT/WiFi	DECT	DECT	DECT	DECT	WiFi	WiFi

Le basi W70B e le celle DECT W75 W80 W90 Yealink, supportano terminali aggiuntivi: W71H, W74H, W56H W77H, W78H, W57R e W59R (rugged-man down).

## Yealink Sistemi DECT W75 - W80 - W90

Sistemi cordless per uffici, industria, strutture ricettive e sanitarie

Fino a 600 antenne DECT e fino a 2500 terminali

Supportano: terminali e cuffie cordless DECT Yealink telefoni fissi Yealink con Dongle USB DECT DD10K



**Nuovo W75 Mini DECT** single - multi cell

W75 Mini è utilizzabile come singola base, espandibile fino a 3 basi



**MP58**



**MP56**



**MP54**





## Sistemi per visite guidate e musei **EzTour**

EzTourGuide. Radioguide e audioguide per presentazioni visite guidate, interpretariato, turismo, musei...

Fino a 200 metri di copertura  
Borse di ricarica e trasporto da 12, 35, 70 unità

Frequenze omologate EU. Ricevitori standard e in versione con microfono, per interagire con il capogruppo. Audioguide per musei con messaggi preregistrati e sensori IR per cambio automatico dei messaggi.



**PROVA GRATUITA**



## Cuffie intercomunicanti **MESH +**



Bosun

Tufftalk

Antirumore comunicanti  
Ad archetto o per elmetto  
Supportano dispositivi bluetooth

Fino a 800 metri  
Per nautica (Bosun - N2R)



## Telefoni stagni **IP67**

Telefoni per outdoor e nautica  
Stagni IP67. VoIP e analogici  
Opzioni: Avvisatore ottico-acustico



## Selezione di cuffie con filo e cordless professionali più richieste

**ezdirect** Cuffie con filo per ogni tipo di telefono fisso e cordless (RJ9, jack, USB), bluetooth



### EZD-806

Cuffia con cavo USB  
Mono - stereo  
Cancellazione di rumore  
Padiglioni maggiorati



### EZD-M890 M891

Wireless  
Cuffia USB  
Mono - stereo  
Canc. di rumore



### EZD-809

Cuffia con cavo  
Cavo QD  
RJ-Jack-USB  
Mono - duo  
Ultra canc. rumore



Cuffie con filo USB, ibride USB + bluetooth, con microfono ANC (Active Noise Cancelling)



### Evolve2 30

Cuffia USB  
Mono - stereo  
Cancellazione di rumore  
Versioni Teams - UC  
Padiglioni maggiorati



### Evolve2 50

Cuffia USB + BT\*  
Mono - stereo  
Canc. di rumore  
Active Noise Cancelling  
Versioni Teams - UC  
\*Quando connessa via USB



### Evolve2 65

Cuffia USB + BT  
Mono - stereo  
Canc. di rumore  
Active Noise Cancelling  
Versioni Teams - UC  
Padiglioni maggiorati

## Yealink

Cuffie con filo per telefono, USB, wireless multiuso 3 in uno e specifiche per sistemi DECT Yealink



### UH35

Cuffia USB  
Mono - stereo  
Canc. di rumore  
Versioni Teams - UC  
Padiglioni maggiorati



### WH64

Wireless  
Cuffia 3 in uno  
Tel - PC - Mobile  
Teams - UC  
Per tutti i telefoni



### WH62 WH63

Wireless  
2 porte USB  
Teams - UC  
Con base di ricarica  
Perfetta su tel Yealink

# Videocamere USB professionali **EzCam**

Videocamere professionali per sale riunioni, aule, sale consiliari, con speaker tracking, presenter tracking autopuntamento (in abbinamento a sistemi audio per sale consiliari Spon, Bosch...).

Le videocamere EZCAM sono disponibili in varie versioni. EZCA-M1KPSE, supporta processore audio e microfoni opzionali via rete LAN.

Sono disponibili microfoni aggiuntivi da tavolo e da soffitto abbinabili a tutti i sistemi di videoconferenza con uscite audio.

Fino a 6 microfoni collegabili

Processore: EZAUDIO-M702-BOX  
Mic da tavolo: EZAUDIO-M702A  
Mic da soffitto: EZAUDIO-M702C



## Speaker tracking



## Presenter tracking



	M1KPSE	ZOOM12	ATRC91
Speaker tracking	si	no	si
Presenter tracking	no	no	si
Zoom	5x digitale	12x ottico+16x dig	12x ottico+16x dig
Connessioni	USB HDMI	USB RJ45 HDMI	USB RJ45 HDMI
Microfoni integrati	si	no	si
Risoluzione	Fino a 4K	Full HD	Fino a 4K
Flip	no	si	si
Pelco Visca RS232	no	si	si
Partecipanti	Fino a 13	Fino a 30	Fino a 40

## Yealink

### Monitor touch certificato Teams con videoconferenza

#### Yealink Meetingboard PRO

3 misure: 65" - 75" - 86"  
Tripla fotocamera da 50 MP  
Fissaggio a parete o su carrello  
Supportano videocamera opzionale zoom ottico 12x  
Ideali per sale riunioni, formazione e videoconferenza  
Funzioni AI con pickup audio fino a 10 metri senza perdita di qualità. Definizioni aree di ripresa. Cancellazione rumori ambientali  
Intellifocus. Supportano microfoni aggiuntivi da tavolo e da soffitto. Supportano console touch (controller)

Funzioni	
Speaker Tracking	si
Videocamera integrata	si
Speaker e mic. Integrati	si
Microfoni di esp.ne	si
Multimediale (LIM)	si
Audo fence	si
Video Fence	si
MDEP	si



Funzionalità LIM  
Videoconferenza



Il top nel panorama dei monitor interattivi con videoconferenza integrata. Doppio sistema operativo (Android 13 + Windows 11). Alta qualità audio video con funzioni AI per la gestione dei rumori ambientali inquadrate intelligenti, con tracking, autofocus, zoom e miniature. Certificata Microsoft Teams. Supportano condivisione Miracast, Air Play, PA20, via cavo USBC, HDMI, VCH51...

## MAXHUB

### Monitor touch multi piattaforma con OPS Windows



Funzionalità LIM  
Videoconferenza

Funzioni	V5550	V6550	V7550	V8650
Speaker Tracking	si	si	si	si
Videocamera integrata	si	si	si	si
Speaker e mic. Integrati	si	si	si	si
Microfoni di esp.ne	si	si	si	si
Multimediale (LIM)	si	si	si	si
OPS Windows	si	si	si	si
Dimensioni	55"	65"	75"	86"

20 modelli per soddisfare ogni esigenza sia per funzionalità che per prestazioni audio e video.

Il catalogo Maxhub include, oltre a monitor smart (LIM) con videoconferenza, un'ampia scelta di monitor digital signage e ledwall all in one fino a 220".



Sistemi All in One nativamente Teams o Zoom. A50 e A40 supportano touch console (controller)  
 La funzione "speaker tracking" dirige automaticamente la telecamera su chi parla (con zoom-autoframing)  
 A50 e A40 supportano microfoni aggiuntivi. A40 e A50 sono dotate di funzioni AI per audio e video

	A50	A40	A10
Speaker tracking	si	si	si
MDEP	si	si	-
Zoom	si	si	si
Monitor collegabili	2	2	1
Speaker integrati	si	si	si
Condivisione	USB/PA20	USB/PA20	USB/WPP30
Console touch	opz	opz	opz
Mic. Espansione	2	2	-
Partecipanti	17	13	5

## LINKVIL Videoconferenza e proiezione wireless CA400



Kit per videoconferenza true wireless  
 Nessun cavo tra tavolo e monitor  
 Collegamento plug and play su PC/laptop  
 Utilizzabile su tutti i client Zoom, Teams, Meet, Webex...  
 Condivisione contenuti wireless.  
 Videocamera, speakerphone, telecomando inclusi  
 Autoframing - Zoom 5x - FOV 118.5°  
 Suggesta per sale fino a 8 persone



CA200 (solo condivisione wireless), da utilizzare su PC/laptop  
 Dongle USB + ricevitore wireless da posizionare sopra il monitor

## IPEVO Videocamere per conferenza e document camera

Ipevo è leader nella produzione di document camera e webcam per videoconferenza.  
 La linea Totem è ideale in uffici, sale riunioni e per professionisti. Totem 120 oltre ad essere una conference camera è utilizzabile per la ripresa di documenti e oggetti sulla scrivania.  
 Ripresa a 360°, 180°, 120° e compatibili con tutti i client di videoconferenza



### Totem 360

Ripresa a 360°  
 4 microfoni AI intergrati (fino a 5 m)  
 Filtro rumori ambientali (AI)  
 Speaker da 6W integrato  
 Voice tracking  
 4 modalità di ripresa  
 Auto tracking fino a 4 persone  
 Compatibile sw trascrizione Vurbo



### Totem 180

Ripresa a 180°  
 Auto framing  
 2 microfoni AI integrati (fino a 5 m)  
 Filtro rumori ambientali (AI)  
 2 telecamere da 4 MP  
 USB-C USB-A  
 Compatibile sw trascrizione Vurbo



**PROVA  
GRATUITA**



**Unità centrale (ibrida wireless e cablata)**

Fino a 124 microfoni cablati + wireless  
Fino a 10 microfoni attivi in contemporanea  
Votazione, registrazione, presenza  
Interoperabili con SW di streaming registrazione A/V  
Telecamere con auto tracking e collegamento monitor  
Supporta dispositivo bluetooth e microfoni esterni

**Basi microfoniche**

Wireless e cablate  
Display touch screen a colori da 4,3"  
Tasti fisici per richiesta parola  
Microfono gooseneck con LED  
Presa cuffia jack 3,5 mm



**Speakerphone USB e bluetooth professionali**

**IPEVO** Ipevo Vocal  
Speakerphone con microfoni AI  
espandibile fino a 6 unità



**Trascrizione  
Traduzione simultanea**



Vocal è uno speakerphone professionale completamente wireless  
Si connette via USB e via bluetooth a qualunque dispositivo  
E' scalabile fino a 6 unità per grandi sale riunioni e aule con tavoli separati  
Fino a 15 metri di portata  
Fino a 28 persone  
Singolo, Duet (2 unità)  
Quartet (4 unità con borsa)  
Ensamble (6 unità con borsa)  
Compatibile con sw per trascrizione Vurbo

Un potente motore AI per trascrizione - traduzione simultanea - sommarizzazione  
Utilizzabile su qualunque dispositivo audio e per videoconferenza (Ipevo, Jabra Spon, Yealink, Maxhub, Poly...)

Ideale per riunioni, interviste conferenze, formazione...  
Pacchetti a ore e annuali

**Yealink** CP965 Conference phone  
IP - Bluetooth - WiFi



**Speak2 USB - Bluetooth**



Conference phone IP  
LAN cablata o WiFi  
USB e bluetooth  
Display touch  
Registrazione conversazioni  
Espandibile con mic. aggiuntivi  
Fino a 4 CP965 in rete  
Versione UC e MS Teams



Speak2 75 Speakerphone  
USB - bluetooth  
Certificato MS Teams  
Fino a 10 persone  
AI microfoni noise cancelling  
Alta qualità audio  
**Duplicabile (fino a 16 persone)**





## Citofoni e videocitofoni IP - Controllo accessi

Videocitofoni IP stagni IP66  
Da incasso in parete o superficie  
Alimentazione PoE  
Utilizzabili anche con centralini IP

Versioni a 1 tasto, 5 tasti o tastiera  
ONVIF, IR, RFID NFC (contactless)  
Display fino a 10" touch screen  
Controllo da smartphone



**Monitor interni**  
Connessione cablata e wifi

	FAN-A12	FAN-i62	FAN-i63	FAN-i64
SIP - PoE	no	si - si	si - si	si - si
Videocamera	no	si	si	si
Tasti/tastiera	1	1	5	Tastiera
Protezione	IK10 - IP66	IK07 - IP66	IK07 - IP66	IK07 - IP66
Relè	2	2	2	2
Superficie/incasso	Superficie	si	si	si
RFID	no	si	si	si



**Fanvil LINK**  
Applicazione per smartphone  
Controllo accessi anche da remoto  
Utenti multipli  
Android - iOS



	FAN-i32V	FAN-i60	FAN-i60K	FAN-i66	FAN-i67
SIP - PoE	si - si	si - si	si - si	si - si	si - si
Videocamera	si	si	si	si	si
Tasti/tastiera	1	1	Tastiera	Tastiera	Tastiera
Protezione	IK07 - IP66	IK07 - IP66	IK07 - IP66	IK07 - IP66	IK07 - IP66
Relè	2	2	2	2	2
Superficie/incasso	si	si	si	si	si
RFID	si	si	si	si	si
Riconosc. facciale	no	no	no	si	si

## Audio su IP - Altoparlanti da parete e da controsoffitto



**FAN-A233**  
SIP horn speaker PoE  
15 - 30 W  
Stagno IP66  
Da parete  
Msg preconfigurabili



**FAN-A212**  
SIP speaker PoE  
15 W  
Opzione snodo  
Nero o bianco  
Da parete  
Msg preconfigurabili



**FAN-FH-S01**  
SIP speaker PoE  
Da controsoffitto  
20 W  
Msg preconfigurabili



Sei un rivenditore? Iscriviti per accedere alle condizioni riservate ai professionisti di settore